



Цанговый патрон SK по DIN 69871



Centro|Eco - исполнение для стандартных гаек HPE

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки
						Тип U		Тип W			
						G макс.	G мин.	H макс.	H мин.		
CE16-AD40-A=70	41315000700	AD	30	70	110	45	28	31	16	1,0 - 10,0 GER16-B/D/GBD	HPE16
CE16-AD40-A=100	41315001000										
CE25-AD40-A=70	41515000700	AD	40	70	110	60	35	42	20	1,0 - 16,0 GER25-B/D/GBD	HPE25
CE25-AD40-A=100	41515001000										
CE32-AD40-A=70	41615000700	AD	50	70	100	75	55	62	42	2,0 - 20,0 GER32-B/D/GBD	HPE32
CE32-AD40-A=100	41615001000										


Цанговый патрон HSK по DIN 69893



Centro|Eco - исполнение для стандартных гаек HPE

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки
						Тип U		Тип W			
						G макс.	G мин.	H макс.	H мин.		
CE16-HSK-A63-A=100	41326001000	A	30	100	71	45	28	31	16	1,0 - 10,0 GER16-B/D/GBD	HPE16
CE25-HSK-A63-A=100	41526001000	A	40	100	70	38	31	-	-	1,0 - 16,0 GER25-B/D/GBD	HPE25
CE32-HSK-A63-A=70	41626000700	A	50	70	46	-	-	-	-	2,0 - 20,0 GER32-B/D/GBD	HPE32
CE32-HSK-A63-A=100	41626001000										


Цанговый патрон MAS/ BT по JIS B 6339



Centro|Eco - исполнение для стандартных гаек HPE

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима цанги	Зажимные гайки
						Тип U		Тип W			
						G макс.	G мин.	H макс.	H мин.		
CE16-BT40-A=70 (AD)	41365000700	AD	30	70	110	45	28	31	16	1,0 - 10,0 GER16-B/D/GBD	HPE16
CE16-BT40-A=100 (AD)	41365001000			100	138						
CE25-BT40-A=70 (AD)	41565000700	AD	40	70	110	60	35	42	20	1,0 - 16,0 GER25-B/D/GBD	HPE25
CE25-BT40-A=100 (AD)	41564001000			100	113						
CE32-BT40-A=70 (AD)	41665000700	AD	50	70	100	75	55	62	42	2,0 - 20,0 GER32-B/D/GBD	HPE32
CE32-BT40-A=100 (AD)	41665001000			100	113						

Зажимные гайки для цанговых патронов CENTRO|Eco



Зажимные гайки HPE

Обозначение	Номер для заказа	D	L	Для цанговых патронов
HPE16	4181200	30	23,4	CE16
HPE25	4181400	40	25,6	CE25
HPE32	4181500	50	26,9	CE32

= для шпинделей с высокими скоростями вращения
 = для высокоточного крепления HPC инструментов
 = может быть зажат только номинальный размер

Зажимные гайки HSS

Обозначение	Номер для заказа	D	L	Для цанговых патронов
CP16-HSS-Ø-0,4 ¹	4185200	30	21,3	CE16
CP25-HSS-Ø-0,4 ¹	4185400	40	23,8	CE25
CP32-HSS-Ø-0,4 ¹	4185500	50	24,9	CE32

= для крепления HSS инструментов
 = ограниченная частота вращения (предварительная балансировка)
 = с перекрытием (минус 0,4 мм)

Зажимные гайки HSS-DI

Обозначение	Номер для заказа	D	L	Для цанговых патронов
CP16-HSS-DI-Ø-0,4 ¹	4186200	30	24,8	CE 16
CP25-HSS-DI-Ø-0,4 ¹	4186400	40	26,8	CE 25
CP32-HSS-DI-Ø-0,4 ¹	4186500	50	28,2	CE 32

= для крепления HSS инструментов
 = ограниченная частота вращения (предварительная балансировка)
 = для уплотнительных шайб (для внутреннего охлаждения или для защиты от попадания грязи вовнутрь)
 = с перекрытием (минус 0,4 мм)

¹ не подходит для цанг типа GER-D, GER-GBD или GER GBDD.